

DESIGNBELAG  
Perfektion für jeden Raum

# EMOSTINO

WORK & CHILL  
KOLLEKTION



# Technische Daten



| Technische Daten            |                  | Dryback 0,55                                                           | Dryback 0,30                                                           | Rigid-Click 0,30                                                       | Rigid-Click 0,30                                                       |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTDATEN                |                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
| Maße und Gesamtdicke in mm  | Planken          | 1219 x 183 x 2,5                                                       | 1219 x 183 x 2,0                                                       | 1220 x 180 x 5,0                                                       | -                                                                      |
|                             | Fliesen          | 914 x 457 x 2,5                                                        | 914 x 457 x 2,0                                                        | -                                                                      | 906 x 448 x 5,0                                                        |
| Verpackungseinheit          | m2 / Paket       | 3,34m2                                                                 | 3,34 m2                                                                | 2,20 m2                                                                | 2,44m2                                                                 |
|                             | Pakete / Palette | 60                                                                     | 72                                                                     | 40                                                                     | 30                                                                     |
| Nutzungsklasse              | EN ISO 10874     | 23/33/42                                                               | 23/31                                                                  | 23/31                                                                  | 23/31                                                                  |
| Nutzschicht                 | EN ISO 24340     | 0,55 mm                                                                | 0,30 mm                                                                | 0,30 mm                                                                | 0,30 mm                                                                |
| Oberflächenvergütung        |                  | ja, PU                                                                 | ja, PU                                                                 | ja, PU                                                                 | ja, PU                                                                 |
| Fase 4-seitig               |                  | V-Fuge                                                                 | Microfase                                                              | Microfase                                                              | Microfase                                                              |
| KLASSIFIZIERUNG             |                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
| Belagsart                   | EN ISO 10582     | heterogene Planken zum Kleben, Typ I                                   |                                                                        | halbstarrer Mehrschichtboden zur schwimmenden Verlegung                |                                                                        |
| TESTERGEBNISSE              |                  |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
| Stuhlrolle                  | ISO 4918         | geeignet, Typ W                                                        | geeignet, Typ W                                                        | geeignet, Typ W                                                        | geeignet, Typ W                                                        |
| Rutschhemmstufe             | EN ISO 51130     | R9                                                                     | R9                                                                     | R10                                                                    | R10                                                                    |
| Chemikalienbeständigkeit    | ISO 26987        | bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, handelsüblichen Mittel | bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, handelsüblichen Mittel | bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, handelsüblichen Mittel | bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, handelsüblichen Mittel |
| Lichtechtheit               | EN ISO 105-B02   | ≥ 7                                                                    | ≥ 7                                                                    | ≥ 6                                                                    | ≥ 6                                                                    |
| Resteindruck                | EN ISO 24343-1   | ≥ 0,1 mm                                                               | > 0,1 mm                                                               | > 0,1 mm                                                               | > 0,1 mm                                                               |
| Wärmedurchlasswiderstand    | EN 12667         | 0,020 m2 K/W                                                           | 0,020 m2 K/W                                                           | 0,020 m2 K/W                                                           | 0,020 m2 K/W                                                           |
| Trittschallverbesserungsmaß | ISO 10140-3      | 4 dB                                                                   | 2 dB                                                                   | 20 dB                                                                  | 20 dB                                                                  |
| Brandverhalten              | EN 13501-01      | Bfl-s1                                                                 | Bfl-s1                                                                 | Bfl-s1                                                                 | Bfl-s1                                                                 |
| Leistungserklärung (DOP)    |                  | CRP-2000-42506643                                                      | CRP-3000-42506643                                                      | CRP-6750-42506643                                                      | CRP-6750-42506643                                                      |

Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, handelsüblichen Mitteln.  
 Warmwasser-Fußbodenheizung mit max. Estrich Oberflächentemperatur 28°C.

**Wichtige Hinweise:**  
 Technische Daten und Druckfehler vorbehalten.  
 Alle Masswerte sind Circaangaben.



**Work & Chill  
Emostino**

**WP: 0104**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:1104**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:1124**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:0034**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:1034**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:0134**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:0234**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:0334**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**TS:012**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill**  
**Emostino**

**TS:522**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**TS:032**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**TS:042**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

**Work & Chill  
Emostino**

**WP:0004**

**Dryback 0,30 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,0 mm

**Dryback 0,55 mm**

Format: 1219 x 183 x 2,5 mm

**Click 0,30 mm**

Format: 1220 x 180 x 5,0 mm

DESIGNBELAG  
Perfektion für jeden Raum

EMOSTINO

WORK & CHILL  
KOLLEKTION

